

▶ 標準仕様一覧表

		後輪2軸車	4軸車
フロア	縦根太	スチール □150Hx75W	スチール □100Wx50H
	横根太	スチール □100Hx50W P350	スチール □100Hx50W P350
	入り組み補強	通し根太	半根太
	スペーサー	H=15	H=15
	サイド床枠	スチールロール材F	スチールロール材F(タイヤ・燃タン給油口・尿素注入口切欠工作)
	リヤ床枠	最後部横根太兼用(4.5t)	最後部横根太兼用(4.5t)
	ロープフックサイド	アルミφ16 根太間(リヤフェンダー内4対はメッキスチールフック)	アルミφ16 根太間
	ロープフックリヤ	アルミφ16 5個(外側1対2個はリヤガゼットに取付)	アルミφ16 5個(外側1対2個はリヤガゼットに取付)
	床板	アビトン t21	アビトン t21
	床縁材	スチールアングル材	スチールアングル材
床下防水工作	なし	なし	
床フック	U型 カバー付 9対	U型 カバー付 9対	
フロント	鳥居形状	スチール角型(外ドア式)	スチール角型(外ドア式)
	鳥居枠材	スチール t4.5折材50x90x50	スチール t4.5折材50x90x50
	鳥居高さ	床上1810(枕木含)	床上1880(枕木含)
	中塚	アングルL6x65x65	アングルL6x65x65
	上部枕木	アビトン H=50	アビトン H=50
	内板	スチール t2.3	スチール t2.3
	サイド補強	スチール t4.5プレス材補強	スチール t4.5プレス材補強
	フック1	埋め込み皿型	埋め込み皿型
	フック位置	荷台上部中央取り付け	荷台上部中央取り付け
	フック2	ロープフック スチールφ13	ロープフック スチールφ13
フック位置	鳥居下部 左右4ヶ取り付け	鳥居下部 左右4ヶ取り付け	
足掛け	A 鳥居補強ガゼット兼用	鳥居補強ガゼット兼用	
リヤ	本体	アルミブロック t=38	アルミブロック t=38
	高さ	H=700	H=500
	ヒンジ	スチール製	スチール製
	掛け金	スチール φ16ハンドル	スチール φ16ハンドル
その他	煽り水平チェーン+シャックルピン付き	煽り水平チェーン+シャックルピン付き	
アオリ	本体	アルミブロック t=38	アルミブロック t=38
	高さ	H=800	H=600
	ヒンジ	スチール製	スチール製
	掛け金	エビ1段 スチール製	エビ1段 スチール製
機装品	開閉補助装置	B スチール製 2対	スチール製 1対
	中間柱	スチール回転式 1対	スチール回転式 1対
	中間柱位置	後前輪前	前後輪後
	リヤバンパー	シャシメーカー純正品	シャシメーカー純正品
	リヤバンパー上張り	アルミ編板 ステーパー組幅	アルミ編板 ステーパー組幅
	スペアタイヤキャリア	左OH	左OH
	工具箱	C ステンレス製(大) L=900 右WB間	ステンレス製(大) L=900 右OH間
	燃料タンク	シャシメーカー純正品	シャシメーカー純正品
	サイドガード(WB間)	C JB製アルミ 3段	JB製アルミ 3段
	車止め	スプリング式 1セット 右WB間	スプリング式 1セット 右WB間
リヤフェンダー	一体型ステンレス製 持出し50	ハ型ステンレス製 持出し50	
物入れ	D 左右FRPフタ付きBOX 信和製 ROH フレーム直角	左右FRPフタ付きBOX 信和製 ROH フレーム直角	
チェーン掛け	E J型3連 2個 右OH	J型3連 2個 右OH	
足掛け	◎スチール製φ16	◎スチール製φ16	
足掛け位置	サイド後方ガゼット部	サイド後方ガゼット部	
反射板	リヤバンパー部2分割	リヤバンパー部2分割	
泥除け	赤地 最後部取付け	赤地 最後部取付け	
ナンバープレート	JB O型枠付き 位置中央(クロスメンバー100mm前方移設)	JB O型枠付き 位置中央(クロスメンバー100mm前方移設)	
テールランプ	メーカー純正品 吊り下げ式	メーカー純正品 吊り下げ式	
バックランプ	シャシメーカー純正品 2個	シャシメーカー純正品 2個	
車幅灯	F 砲弾型 樹脂レンズ黄色(LED) 5対 キャブ内スイッチ	砲弾型 樹脂レンズ黄色(LED) 5対 キャブ内スイッチ	
作業灯	G 角型LED アクリル保護付き	角型LED アクリル保護付き	
サイドフラッシュ	シャシメーカー純正品 2個	シャシメーカー純正品 2個	
タイヤ灯	左右各1灯 キャブ以内スイッチ	左右各1灯 キャブ以内スイッチ	
バックアイカメラ	H カラーカメラ シャッター付 カラーモニター7.0インチ ミラータイプ(クラリオン製)	カラーカメラ シャッター付 カラーモニター7.0インチ ミラータイプ(クラリオン製)	
カメラ位置	最後部横根太吊り下げ	最後部横根太吊り下げ	
エアサスS/W	移設なし	移設なし	
塗装	キャブ	なし	なし
	ボデー	シルバー	シルバー
	シャシフレーム	なし	なし
積込品	煽り水平チェーン	スチール製φ9 2本	スチール製φ9 2本
	煽り水平チェーン金具	シャックルピン式 4個	シャックルピン式 4個

▶ 共通対応オプション※一覧表

フロア	床上張	亜鉛鉄板2.3t	
		亜鉛鉄板3.2t	
		1 縞鋼板2.3t	
	角材・スタンション	100x100 蓋付 1対 前壁から1000mm	
		2 100x100 蓋付 2対 前壁から1000・1500mm	
		3 リヤロープ柱	
アオリ	本体	700x600 5方開	
		600x500 5方開	
		800x700 3方開 (後輪2軸車のみ)	
		700x600 3方開	
		600x500 3方開	
	ヒンジ	4 ステンレス	
	掛金	スチール2段(煽H=800のみ)	

アオリ	掛金	5 ステンレス
		6 ステンレス2段(煽H=800のみ)
		7 差込式1対
	中間柱	8 アームのみステンレス
電装品	車幅灯・マーカーランプ	LEDマーカーランプ 1対増し
		LEDマーカーランプ 2対増し
塗装	キャブ	1色
		2色
		3色
	シャシフレーム	9 耐塩害塗装(HBB)
積込品	角材・スタンション	角材本体 100x100 L=1000 1対 リヤロープ柱 1本

※上記仕様以外にも多数のオプションを用意しています。詳しくは当社営業スタッフまでお問い合わせください。



足掛け



開閉補助装置



工具箱 / サイドガード



物入れ



チェーン掛け



車幅灯



作業灯



バックアイカメラ



縞鋼板



角材・スタンション2対



リヤロープ柱



ステンレス製ヒンジ



ステンレス製掛金



ステンレス製掛金2段



中間柱



開閉補助装置(アーム: ステンレス製)

■ 塗装部位

- トランスミッション
- リアアクスル
- フロントアクスル
- フレーム内エアタンク
- 燃料タンク*
- シャシフレーム

*アルミ製に交換した場合は塗装なしです。

■ 仕様

使用塗料	高防錆シャシブラック
塗色	つや消し黒
塗装膜厚	40~50μm

耐塩害塗装 キャブ付シャシ状態で塗装するため、フレーム内側まで確実に塗装できます。(写真はイメージです)