

【 EXEOウイング 煽りコーナーポスト部水切りゴム交換要領 】

1. 必要工具

- ①接着剤（ゴム用） ②ハサミ（またはカッター） ③接着（ノリ）を剥がすヘラ等
④ウエス ⑤脱脂剤（ホワイトガソリン etc）

2. 作業手順

1) 交換したい煽りを開いてください。

2) 煽りコーナーポスト部水切りゴムを剥がしてください。

①ポスト側のゴムは粘着テープで張り付いています。

②煽りボトムレール側は嵌め込みの為、引き抜いてください。

3) 水切りゴムが剥がせたら、ポスト側面の粘着テープや接着カスを取り除いてください。

※カスを取り除いたら、ポスト側面の表面脱脂をしてください。

4) 水切りゴムを張り付けます。

①煽りボトムレール側から嵌め込みます。

a : 煽りヒンジが取り付くレール部差込に、接着剤を塗布して差し込む。

b : 水切りゴムの剥離紙を剥がしてください。

②ポスト面側を張り付けします。

a : 水切りゴムを手で押さえ込むように、ポスト面に張り付けてください。

b : 煽りトップレール側まで張り付けます。

※注意1 水切りゴムの押さえつけが弱いと、剥がれてしまう可能性があります。しっかりと、水切りゴムをポスト側へ押さえつけてください。

c : 煽りトップレールから5mm突出させ、水切りゴムをカットしてください。

5) 煽りを閉めて、ロックをかけてください。

