

令和5年10月1日、最大積載量2トン以上トラックの昇降設備義務化に伴う、既納車ボデーへのパブコの安全対策対応について

転落防止のためのポイント

1. バン型車リヤ部

リヤドアフレームに装備したグリップ（取手）を持ち、足元を見ながらリヤドア下部のリヤバンパーまたはステップに片足をかけて、荷台上がります。降りる時もグリップを持ったままステップに足をかける順序で、荷台内側を正面にみて後ろ向きに降ります。車体形状の都合上、両手でグリップを持てませんが、荷台の床面に手を添えると前屈み姿勢になるのでより安定します。



パブコでは以下のオプション仕様にて対応いたします


①取って（グリップ）取付



対象：リヤ観音ドア
※外当て式タイプ不可
部品名：ハンドル(アルミ製)
(図番：KA595454)

部品付け取付工数：2.0H
(左右取付)

②リヤ骨格部ラッシング1段取付+アシストリング、ベルト



ラッシングレール取付方法はリベット取付を標準とします。

※溶接取付別途打合。

A) 部品名：1H型スチール (1対)

部品取付：2.0H

B) 部品名：1型ステンレス (1対)

部品取付：2.0H

C) アシストリング (1本)

※必要本数を教えて下さい。

D) アシストベルト (1本)

※必要本数を教えて下さい。

2. ウイング・平ボデーアオリ

あおりを下ろした時は、ステップだけでなくグリップ（取手）や手がかりがないので昇降するのが困難です。あおり内側回転式ステップの装備、持ち運び可能な荷台用ステップ等を使用しましょう。グリップは車体内部あるいは荷台床面に装備するか、車体の柱等をグリップ代わりに活用しましょう。



①アオリ内側埋め込みステップ取付



対象：ブロックアオリ
部品名：タキゲン製埋込ステップ
(部品番号：K-1855-2)

部品取付工数：4.0H (1対)

※転落防止に関する記載については厚生労働省HPより抜粋

お問合せは下記サービスセンターまでご連絡をお願い致します

パブコ相模工場サービスセンター

〒243-0402 神奈川県海老名市柏ヶ谷 456 番地

☎ 046-235-8518

🕒 8:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (月曜日~土曜日)

※所定の休日を除く(第2土曜日は休日)

パブコ近畿工場サービスセンター

〒639-1121 奈良県大和郡山市杉町 250 番地

☎ 0743-84-7555

🕒 8:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (月曜日~金曜日)

※所定の休日を除く