

## ●用途

一般貨物、プロパンボンベ、自動販売機、 OA機器など、重心が高く安定性の悪い 積荷に最適です。

最大リフト質量 600~800kg



キャブ内メインスイッチ



リモコンスイッチ (2つボタン/上・下)



手動開閉式ゲート (補助スプリング付)



STANDARD EQUIPMENT

先端テーパ (130mm)

### ●主要諸元

モデル	PREV06		
仕様	標準タイプ		
型式	PREV06-1103 PREV06-1104 2~3.75トン 4~4.5トン		
適用車種			
最大リフト質量	600kg		
ゲート昇降時間(積載時)	昇降5~10秒(フロコン付*1)		
ゲート昇降操作	リモコンスイッチ(コード長さ3m)		
ゲート開閉操作	手動式(補助スプリング付)		
駆動源	車両バッテリ使用(12V、24V)		
キット質量	270kg (1,800mmx830mm)	290kg (2,070mm x 830mm)	
適用床面高さ	高床車900~1,100mm 低床車700~900mm	1,000~1,200mm	

	モデル		PREV06		
	型式		PREV06-1103	PREV06-1104	
	標準ゲート 寸法	長さ	830mm		
		幅	イージーオーダー(外法幅-60mm)		
		テーパ	130mm		
	特別仕様 昇降質量 (荷重位置) 適用長さ		キャスターストッパ付ゲート		
			ゲート長さ1,000、1,200、1,300mm		
			庫内リモコンスイッチ(2つボタン、コード長さ3m)		
			1,000mm 800mm 600mm 350mm 350mm 600 350 25	0 200 kg オブション	

# オプション





先端フラップ (250mm)







キャスターストッパ (カンヌキ式ロック)



OPTION

PREV06 / 08

ゲート板厚変更



アルミ製ゲート (840/1,030/1,210mm)



テールゲート自動起立装置 (ハネ上ドアは除く)



庫内リモコンスイッチ (2つボタン/上・下)



庫内リモコンスイッチ




ラジコンスイッチ (2チャンネル式/上・下)


ステンレス製ゲート

(プレートのみ)



ゲート道板





サイドガード



ゲートスチフナ増設



ゲート裏面ゴム貼り



丸ゴム取付



ワンタッチ式ゲートロック



マイクボイス



(GVW7トン級以上に対応)



小型テールランプ

※掲載イラストはイメージ図ですので、現物と異なる場合があります。

モデル	PREV08			
仕様	標準タイプ			
型式	PREV08-1103	PREV08-1503	PREV08-1104	PREV08-1504
適用車種	2~3.7	75トン	4~4.5トン	
最大リフト質量(積載時)	800kg 昇降5~10秒(フロコン付※1) リモコンスイッチ(コード長さ3m)			
ゲート昇降時間				
ゲート昇降操作				
ゲート開閉操作	手動式 (補助スプリング付)	自動起立式 (機械式)※2	手動式 (補助スプリング付)	自動起立式 (機械式)**2
駆動源	車両バッテリ使用(12V、24V)			
キット質量	310kg (1,800mm x 1,000mm)		330kg (2,070mm x 1,000mm)	
適用床面高さ	高床車900~1,100mm 低床車700~900mm		1,000~1,200mm	

1フロコン・・・フローコントロールバルブ	
2自動起立式(機械式)の対応はボデー外法幅が1,900mm以上の場合となります	

		モテル		PREVU8			
		型式		PREV08-1103	PREV08-1503	PREV08-1104	PREV08-1504
4		1=2# L" 1	長さ		1,00	Omm	
		標準ゲ <b>ー</b> ト 寸法	幅	-	イージーオーダー	(外法幅 <b>-</b> 60mm	)
		27.2	テーパ		130	mm	
		特別仕様 昇降質量 (荷重位置) 適用長さ		キャスターストッパ付ゲート			
				ゲート長さ1,200、1,300mm			
				庫内リモコンスイッチ(2つボタン、コード長さ3m)			
				1,000mm 800mm 600mm 450mm 450mm 450mm 最大 1,000mm 最大 1,300mm			

※1フロコン・・・フローコントロールバルブ